

Tuotenumero: **POTMIX ASFALTINPAIKKAUSMASSA**  
 Tuotekoodi: **138**

Päivitetty:  
 10.2.2015



Potmix Asfaltinpaikkausmassa on korkealaatuinen 1-komponenttinen heti käyttövalmis paikkausmassa.

## KÄYTTÖALUE

Potmix Asfaltin paikkausmassa on heti käyttövalmis paikkausmassa pienten tai isojen asfalttipäälystevaurioiden paikkaamiseen pysyvästi.

## OMINAISUUDET

Asfalttimassa on koostumukseltaan pehmeää. Tuotetta varten ei tarvita lisäaineita, erikoistyökaluja eikä aikaisempaa kokemusta asfaltoinnista. Kovetuttuaan Potmix Asfaltinpaikkausmassa ei tartu eikä siitä lähde väriä ja se toimii yhtä hyvin kesällä kuin talvellakin. Tuotteen kivikoko on 2-8 mm, jonka ansiosta pinnalle tulee hyvä kulutuksenkestävyys ja se vastaa ulkonäöltään vanhaa ympärillä olevaa asfalttia.

## KÄYTTÖOHJE

**Alustan esikäsittely:** Valmistele paikkausalue harjaamalla pois roskat ja täytä kohta soralla tai hiekalla siten, että asfaltille jää n.4 cm syvyinen alue. (4cm paksu asfalttipinta kestää raskaan liikenteen - kevyempää liikennettä varten voidaan laittaa ohuempi kerros.)

**Asennus:** Levitä sitten asfalttimassaa paikkausalueelle ja tiivistä se sopivalla työvälineellä esim. asfalttijäkä tai käsikäyttöinen tärpän. Alueen keskelle kannattaa levittää massaa muutamaa cm paksumpi kerros ja tiivistää sitten keskeltä ulospäin. Liikenteen voidaan antaa kulkea alueen yli saman tien ja asfaltti kovettuu sitä nopeammin mitä tiukemmin tiivistys on tehty levittämisen yhteydessä.

Asfaltti kovettuu paineen alla ja mitä enemmän painetta saa päälle sitä kovemmaksi asfaltti tulee nopeammin. Ilman painetta, tai liian vähän paineen alla, tuote voi ottaa monta kuukautta kovettuakseen. Mikäli ei ole tarpeeksi painetta niin alimmaisesta cm ei kovetu ja asfaltti voi jäädä hiukan pehmeäksi, tämä tulee kyllä kovettumaan lopulta.

### KOOSTUMUS

Kvartsikivi ja bitumiliuos

### VÄRI

Asfaltinmusta

### SÄILYMINEN

Hyvin suljetussa pakkauksessa vähintään 12 kk

### PAINO

1,5 kg/l

### TIHEYS

2500 kg/m<sup>3</sup>

### TUOTEKOKO

20 kg